



Oréane LV, lave verres

Nouvelle Génération Etincelante



HMI  THIRODE

Pour vous, la formule tout compris

HMI-THIRODE, la solution tout compris

HMI-THIRODE est devenu ces dernières années le réseau d'installateurs de matériel de Grande Cuisine leader en France : afin d'être en mesure de vous apporter une solution globale, notre "service tout compris".

HMI-THIRODE c'est :

- Une organisation axée sur le **service de proximité**.
- La garantie de sécurité, de performance et de continuité (en particulier pour le suivi de la maintenance) **qu'apporte la marque HMI-THIRODE**,
- L'expertise et la puissance d'un leader dont les équipes assurent tous les ans plus de **10 000 installations et 60 000 interventions de maintenance** toutes marques.
- Une gamme étendue de produits de cuisson, froid, laverie..., "Simples, robustes et d'un **excellent rapport qualité / prix**".

Oréane LV : une gamme de lave verres pour tous les besoins

- Quatre modèles compacts **avec ou sans adoucisseur**.
- L'ensemble de la gamme est conçue pour **recevoir un osmoseur**.
- Très performant Oréane LV peut nettoyer **jusqu'à 24 paniers de verres par heure**.
- La satisfaction totale des utilisateurs les plus exigeants avec des **verres étincelants et une hygiène parfaite**.
- Oréane LV 31 assure le lavage de paniers de **350 X 350 mm** avec une **hauteur de passage utile de 255 mm**.
- Oréane LV 41 assure le lavage de paniers de **400 X 400 mm** avec une **hauteur de passage utile de 285 mm**.



Simplicité et hygiène

Pour plus de simplicité

C'est en vous regardant travailler que nous avons conçu l'ergonomie de la nouvelle gamme Oréane. Pour faciliter votre travail, nous avons conçu des commandes claires qui vont faciliter vos gestes. Ainsi le tableau de commande intuitif des Oréane LV31 et LV41 comporte pour chaque fonction un bouton dédié privilégiant ainsi clarté et simplicité d'utilisation.

OREANE LV 31 et LV 41

Tableau de commande électromécanique



Pour une vraie facilité d'entretien

La conception de la gamme Oréane LV est étudiée pour une très grande facilité de nettoyage qui fait gagner du temps, respecte les normes et limite les conséquences des négligences notamment en termes de coûts.

- Pour faciliter les opérations de nettoyage, la cuve est rayonnée
- Il n'y a pas de stagnation d'eau dans les canalisations en cas d'arrêt prolongé car la pompe de lavage est auto-vidangeable.
- Les déchets ne stagnent pas dans le circuit de lavage car le système de filtrage est en continu.
- En conformité avec la norme HACCP, la vaisselle bénéficie d'un assainissement complet avec une température constante de rinçage à 85°.

POMPE
AUTO-
VIDANGEABLE



Environnement

ECONOMIE
D'EAU

Pour le respectatif de l'environnement

Pour s'inscrire activement dans la démarche Haute Qualité Environnementale (HQE), HMI-THIRODE a fait évoluer sa gamme de lave verres en anticipant les contraintes écologiques et économiques.

- Les puissances de chauffe ne se cumulent pas grâce au **fonctionnement en alternance du surchauffeur et de la résistance de cuve**.
- La machine s'arrête automatiquement à **l'ouverture de la porte**.
- Le silence de fonctionnement est remarquable (62dB) avec sa conception en **double paroi et double porte intégrale** pour le modèle LV41 (64dB pour le modèle LV31)
- Les économies en produit lessiviel et de rinçage sont significatives par **l'utilisation d'une faible quantité d'eau** (2 à 2,5 litres seulement par casier pour chaque recyclage).
- Les économies d'électricité sont réelles par une **faible puissance électrique** de 3,45 à 3,5 kW.
- Le recyclage à **90% des matériaux composants Oréane LV** (à 95 % pour l'emballage) complète ce dispositif écologique.

En accessoires



Performance

RESULTATS
SPECTACULAIRES

Pour que tout soit efficace

Une série d'évolutions procure au nouveau lave-verre Oréane LV une efficacité hors du commun et donc une qualité de lavage spectaculaire.

- Un résultat optimum est obtenu avec le nouveau bras de lavage entièrement inox équipé de gicleurs à haut rendement. Très performant et d'une solidité à toute épreuve, il améliore considérablement les résultats du lavage tout en économisant l'énergie.

- Oréane LV dispose d'un bras de lavage et de rinçage en partie basse et d'un bras de rinçage en partie haute pour un lavage total de chaque partie des verres.

En plus sur Oréane LV41

- pour un résultat étincelant, ce modèle possède en plus une rampe de lavage en partie supérieure



En accessoires



- Le bras de rinçage est alimenté par un circuit d'alimentation dissocié du lavage.

- Pour assurer un résultat optimum même pour les verres, le doseur de produit de rinçage est calibré et incorporé de série.

- En option, Oréane LV31 et 41 peuvent être équipés d'un adoucisseur et d'une pompe de vidange.

Design et robustesse

Pour l'esthétique et la solidité

Le design de la gamme Oréane LV, est parfaitement cohérent avec les autres matériels de la gamme HMI-THIRODE, cellules de refroidissement, fourneaux, fours, cellules et armoires et self, ce qui permet leur intégration harmonieuse dans ces ensembles.

- Les formes douces, la vision ergonomique affirmée permet de composer des systèmes esthétiques pour des cuisines qui deviennent de véritables espaces de vie très "tendances".
- Pour privilégier la durabilité, Oréane LV est construite avec des composants de très haute fiabilité et d'une grande robustesse.
- La conception extérieure est monobloc, tout inox.
- Les charnières de porte sont d'une résistance testée à toute épreuve et offrent ainsi une meilleure sécurité.
- L'accès aux différents composants a été particulièrement étudié pour simplifier la maintenance.
- Pour limiter les efforts des utilisateurs, des glissières sont disposées de chaque côté de la porte double paroi, pour faciliter le passage des paniers.

Caractéristiques

Oréane	LV 31	LV 31 A	LV 41	LV 41 A
Largeur	400	400	435	435
Profondeur hors tout	475	475	530	530
Avancée porte ouverte	710	710	820	820
Hauteur	640	640	670	670
Passage de porte	255	255	285	285
Dimensions paniers cm	35X35	35X35	40X40	40X40
Nbre max de casiers / h	24	24	24	24
Capacité cuve l	9	9	9	9
Température d'eau °C	50-55	50-55	50-55	50-55
Consommation eau / cycle l	2 à 2,5	2 à 2,5	2 à 2,5	2 à 2,5
Adoucisseur incorporé	-	oui	-	oui
Voltage V/ph/Hz	230 / 1 / 50			
Puissance (kW)	3,45	3,45	3,5	3,5
Puissance résistance de cuve	0,6	0,6	0,6	0,6
Puissance surchauffeur	2,65	2,65	2,65	2,65
Puissance pompe	0,19	0,19	0,24	0,24
Doseur de produit de rinçage	intégré	intégré	intégré	intégré



HMI THIRODE

17 rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans
F - 77292 Mitry-Mory Cedex
Tél. : 33 (0) 1 64 67 61 00 - Fax : 33 (0) 1 64 67 61 01
contact@hmi-thirode.com / export@hmi-thirode.com
www.hmi-thirode.com

Votre correspondant